

Produktinformation

Gyproc ProMix Joint

Användningsområde

Gyproc ProMix Joint är ett skivspackel speciellt utvecklat för användning på gipsskiveskarvar. Konsistensen på spacklet gör det perfekt för första spackelskiktet.

Vid andra och tredje spackelskiktet samt bredspackling av gipsskivor rekommenderas GyprocProMix Finish.

Arbetsbeskrivning

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.

Appliceras med stålspackel, högtryckspruta (airless) eller med Box/Bazooka maskiner vid en lägsta rekommenderad temperatur av +10°C och max 80 % RH.

Gipsskiveskarvar armeras med Gyproc G 93 Pappersremsa som läggs i fuktigt spackel och överspacklas direkt med ytterligare ett tunt spackellager.

Torktiden är alltid beroende på skikt-tjocklek, temperatur, luftfuktighet m.m. Vid normal inomhusklimat är torktiden ca 8–10 timmar.

Spacklade skarvar slipas vid behov med sandpapper, kornstorlek 100 -120. Vid slipning rekommenderas alltid ögonskydd.

Verktyg rengörs med vatten.

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller ej brand.

Teknisk data

Volymvikt	ca 1,3 kg/l
Emballage	3, 10, 15 l plasthink
Skikt tjocklek	max 2 mm

Materialåtgång

Gyproc ProMix Joint åtgång vid skarvspackling av gipsskivor är 0,3 liter/m².

Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Produkten är datummärkt med bäst före datum som gäller öppnad förpackning.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel 0171-41 54 60 Order
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se

A Saint-Gobain Company

Apr2009. ©Gyproc.

