

Produktinformation

Gyproc Super Pulverspackel

Gyproc Super Pulverspackel

Gyproc Super Pulverspackel är ett gipsbaserat spackel för gipsskarvar.

Användningsområde

Gyproc Super används till skarvspackling av gipsskivor tillsammans med Gyproc G 93 Pappersremsa. Spacklet är också lämpligt för utfyllning av sprickor och hål, utjämning av hela ytor på stadiga underlag som t.ex murverk, puts, färdig betong (ej på träunderlag). Gyproc Super används också för limning och spackling av Gyproc Dekorationslister.

Egenskaper

- Miljöanpassat.

Fördelar

- Anpassat för skarvspackel
- Snabb torktid
- Lätt slipat.

Produktbeteckning

Gyproc Super Pulverspackel

Mått och vikt	
Vikt kg	5
Åtgång kg/m ² vid skarv	0,3
Åtgång kg/m ² vid 1 mm skikt	1
Åtgång kg till 25-30 m	5
Lagring månad öppnad förp	3
Förp st	1

Ergonomi och montering

1. Använd rena beredningskärl och rent kranvatten. Om beredningskärl med redan bundet gipsbruk används förkortas bindetiden.

2. Till 5 kg pulverspackel behövs ca 3,7 l vatten. Häll försiktigt i påsens innehåll och låt vattnet täcka något. Låt stå ca 3 min. Rör därefter om tills en pastaliknande massa erhålls. Massan tjocknar under omrörningen. För att få rätt konsistens kan ytterligare pulverspackel resp. vatten tillsättas. Pulverspackel kan röras om för hand eller med hjälp av en bormaskinsvisp.

3. Bindetiden är 50–60 minuter. Gör inte större satser än vad som går åt inom 40 minuter.

4. Spackling gipsskarv: Lägg i spacklet så den fyller hela skarven. Lägg i pappersremsan och tryck fast den med en spackel, se till att den får ett tunt lager av spackel uppe på remsan. OBS! tunt. Låt torka. Gör en lätt avslipning mellan spacklingarna. Spackla skarven ytterligare 2 gånger med torkning mellan, öka spackelbredden för varje gång så att du har en spacklad skarv på ca 25 cm.

5. Limning av lister: Underlaget ska vara torrt, fast, krympfritt och skyddat mot utträngande fukt och får inte vara fruset. Se monteringsanvisningar i Handbok för hemmet eller på www.gyproc.se.

Lagring

Förvaras torrt. Öppnade säckar förvaras väl tillslutna och innehållet ska förbrukas inom ca 3 månader.

Föreskrifter: Undvik inandning av damm. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten i 15 min. Kontakta läkare vid kvarstående besvär. Förvaras oåtkomligt för barn.

Gyproc Teknisk Support

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida www.gyproc.se.

