

Plastade gipspaket

Plastning av Gyproc Gipsskivor

Väderplastningen gör att du kan lagra paketen ute upp till 2 månader under normala väderförhållanden utan att skivorna tar skada från väta eller UV-ljus.

Mellanläggerna är inplastade i paketen vilket underlättar vid lossning, lagring eller flytt av paketen.

Lagring

Väderskyddade paket kan lagras på hårdgjord yta (dränerad av t.ex. singel) upp till 2 månader. Regnvatten får inte samlas under paketen. Garantitiden gäller vid normala väderförhållanden och omfattar inte stormar, hagel etc.

Vid lagring på bjälklag ska paketen lagras på bockar för att få luftcirkulation under paketen och för att undvika att vattensamlingar eller att betongens fuktighet påverkar paketen.

Användningsområde

Transport och lagring av gipsskivor.

Egenskaper

Skyddar skivorna från smuts och regn.

Fördelar

- Lättare att transportera skivorna
- Mellanläggerna är inplastade och ger smidigare hantering av paketen vid lossning och lagring
- Rena skivor
- Lagra skivor utomhus.

Om små skador uppstår på paketen efter leverans till byggarbetsplatsen eller hos återförsäljaren så kan skadorna åtgärdas med "Silvertejp". Silvertejp är vattentät och har hög vidhäftning.

Sortiment och tillbehör

För ökad servicenivå lagerhålls vissa standardprodukter som plastade paket. Ledtiden är därmed lika kort som för standardlagervaror, hela paket. Se produktkatalog eller prislista för mer information.

Även övriga gipsprodukter kan transportplastas eller väderplastas. Kontakta orderavdelningen för mer information.



Återvinning

Plasten är tillverkad av polyeten (PE) och är återvinningsbar.

Gyproc Teknisk Support

För ytterligare information, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Mer information finner ni även på www.gyproc.se.

