

Pressmeddelande:

NY REVIDERAD VERSION AV YBG 2009

YBG har tidigare meddelat på www.ybg.nu rättelser i skriften och för att underlätta användandet av rekommendationerna har vi gjort en ny reviderad version. Tillsviare finns den endast tillgänglig i digital form som pdf-fil.

Laddas ner från <http://www.ybg.nu/downloads.html> > > ([Direktlänk pdf-fil](#))

Redovisning av ändringar:

Kapitel	Tidigare text	Ny text / ändring
Omslag	-	<i>Reviderad version</i>
1.4	-	<i>Senaste reviderade upplagan se ybg.nu.</i>
2	-	Kapitelhänvisningar i bilden justerade.
3.3	<i>AMA HUS 08 KBC.</i>	<i>AMA HUS 08 KBC.3</i>
3.4.1	<i>De är alltid lufttorkade och färdiga...</i>	<i>De är alltid lufttorkande och färdiga...</i>
4.3.1	<i>AMA HUS 08 KBC. Toleransen för fogsprång är 0,6 mm för gipsskivor.</i>	<i>AMA HUS 08 KBC.3 Toleransen för fogsprång är 0,8 mm för gipsskivor.</i>
4.3.2	<i>AMA HUS 08 KBC. Toleransen för fogsprång är 0,6 mm för gipsskivor.</i>	<i>AMA HUS 08 KBC.3 Toleransen för fogsprång är 2 mm för gipsskivor.</i>
4.3.3	<i>AMA HUS 08 KBC. Toleransen för fogsprång är 0,6 mm för gipsskivor.</i>	<i>AMA HUS 08 KBC.3 Toleransen för fogsprång är 2 mm för gipsskivor.</i>
4.3.4	<i>AMA HUS 08 KBC. Toleransen för fogsprång är 0,6 mm för gipsskivor.</i>	<i>AMA HUS 08 KBC.3 Toleransen för fogsprång är 2 mm för gipsskivor.</i>
4.4.1	<i>Toleransen för fogsprång är 0,6 mm för gipsskivor.</i>	<i>Toleransen för fogsprång är 0,8 mm för gipsskivor.</i>
4.4.2	<i>Toleransen för fogsprång är 0,6 mm för gipsskivor.</i>	<i>Toleransen för fogsprång är 2 mm för gipsskivor.</i>
4.5.2	<i>AMA HUS 08 LCS 2212 Kod 56-03410</i>	<i>AMA HUS 08 LCS 2212 Kod 56-03510</i>
8, Kvalitets- rond	<i>OSB skivor förekommer inte i underlaget OSB skivor förekommer i underlaget OSB skivor ska inte förekomma i väggar enl. YBGs anvisningar.</i>	<i>Träbaserade skivor förekommer inte i underlaget. Träbaserade skivor förekommer i underlaget. Borttaget.</i>

/Branschrådet YBG

Peter Örn, ordförande, 070-265 54 41.