




Produktkatalog

Gyproc Skruvar

Gyproc QS Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

Fakta: Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrums-skiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek. QS 41 används i samband med Gyproc Acounomic. QS 76 används för fastsättning av eldosor med mera.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QS 25	25	3,5	1000	7318932058901	5200412706
QS 38	38	3,5	1000	7318932058918	5200412707
QS 41	41	3,5	1000	7318932058925	5200412708
QS 51	51	3,9	500	7318932058932	5200412709
QS 76	76	4,2	250	7318932058949	5200412710

Gyproc QM-S Quick™ – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme


Fakta: Bandad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QM-S 25	25	3,5	1000	7318932167290	5200412764
QM-S 38	38	3,5	1000	7318932167306	5200412765

Gyproc QSB Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

Fakta: Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrums-skiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i förstärkningsprofil och motsvarande av max 2,1 mm plåttjocklek.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QSB 25	25	3,5	1000	7318932058956	5200412714
QSB 41	41	3,5	500	7318932058963	5200412715
QSB 51	51	4,2	500	7318932058970	5200412716

Gyproc QM-SB Quick™ – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme


Fakta: Bandad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i förstärkningsprofil och motsvarande av max 2,1 mm plåttjocklek.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QM-SB 25	25	3,5	1000	7318932071955	5200412771
QM-SB 41	41	3,5	1000	7318932181968	5200412772

Gyproc QT Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på trästomme


Fakta: Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrumsskiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i trästomme. QT 57 är bl.a avsedd för montering av gipsskivor på putsade väggar med spräckpanel som underlag.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QT 29	29	3,9	1000	7318932058987	5200412711
QT 41	41	3,9	1000	7318932058994	5200412712
QT 57	57	3,9	1000	7318932059007	5200412713

Gyproc QN Quick™ – Fosfaterad specialskruv till gipsskivor


Fakta: Fosfaterad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme, där den inre skivan är av spån eller plywood.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QN 212/40	38	3,5	1000	7318935043508	5200412748

Gyproc QSBR Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

Fakta: För fastsättning av Gyproc Robust i förstärkningsprofiler och motsvarande med max 2 mm tjocklek. Skruven har motgående fräsgänga för effektiv försänkning. QSBR 38 används också för fastsättning av två lag Gyproc Gipsskivor med mellanliggande plåt Gyproc IBS max 2 mm tjocklek, i förstärkningsprofiler och motsvarande med max 2 mm plåttjocklek.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QSBR 25	25	3,9	1000	7318935042686	5200412740
QSBR 38	38	3,9	1000	7318935042693	5200412741
QSBR 51	51	3,9	500	7318932150810	5200412743

Gyproc QM-ST Quick™ – Bandad förzinkad kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme

Fakta: Bandad kombiskruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek eller i trästomme.




Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QM-ST 32	32	3,8	1000	7318932118605	5200412775
QM-ST 41	41	3,8	1000	7318932120004	5200412776

Skruvar

Gyproc QSTR Quick™ – Förzinkad skruv till Robust, Kortplank och Gyptone

Fakta: QSTR 25, 41 och 51 för fastsättning i stålstomme med tjocklek 0,46–0,90 mm. QSTR 35 och 51 för fastsättning av ett respektive två skivlag i trästomme. Skruven har motgående fräsgänga för effektiv försänkning av skallen.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QSTR 25	25	3,9	1000	7318932146165	5200412717
QSTR 35	35	3,9	1000	7318932146172	5200412718
QSTR 41	41	3,9	1000	7318932146189	5200412719
QSTR 51	51	3,9	500	7318932146196	5200412720

Gyproc QM-STR Quick™ – Bandad skruv till Robust och Kortplank


Fakta: Se ovan QSTR och Fakta.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QM-STR 25	25	3,9	1000	7318932146202	5200412766
QM-STR 35	35	3,9	1000	7318932146219	5200412767
QM-STR 41	41	3,9	1000	7318932146226	5200412768
QM-STR 51	51	3,9	800	7318932146233	5200412769

Gyproc QGG Quick™ – Förzinkad skruv till golvskevivor


Fakta: För fastsättning av Gyproc Golvskeviva på underlag av trä eller golvspånskiva. För fastsättning på TRP-bjälklag max 0,7 mm tjocklek används skruv QSTR i resp. skivlag. För fastsättning på TRP-bjälklag eller plåt max 2 mm tjocklek används skruv QSBR i resp. skivlag.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QGG 33	33	4,8	500	7318932106367	5200412753
QGG 47	47	4,8	500	7318932064063	5200412754

Gyproc QU Quick™ – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd


Fakta: För fastsättning av Gyproc GU 9 Vindskydd i trästomme eller i max 0,9 mm plåt. Även lämplig för användning i lantbruk och andra korrosiva miljöer.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QU 32	32	4,2	1000	7318932064056	5200412759
QU 45	45	4,2	500	7318932064049	5200412760

Gyproc QUB Quick™ – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd


Fakta: För fastsättning av Gyproc GU 9 Vindskydd i trästomme eller i max 2,1 mm plåt.
Även lämplig för användning i lantbruk och andra korrosiva miljöer.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QUB 31	31	4,2	1000	7318932064032	5200412761
QUB 41	41	4,2	500	7318932064025	5200412762

Gyproc QP Quick™ – Förzinkad plåtskruv


Fakta: För sammanfogning av Gyproc Stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 0,9 mm.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QP 14	14	4,2	1000	7318932059076	5200412725

Gyproc QPB Quick™ – Förzinkad plåtskruv


Fakta: För sammanfogning av Gyproc Stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 1,5 mm.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QPB 13	13	4,2	1000	7318932059083	5200412738
QPB 25	25	4,2	1000	7318932059090	5200412739

Gyproc QPBT Quick™ – Förzinkad plåtskruv


Fakta: För sammanfogning av Gyproc Thermonomic regel till skena eller för sammanfogning av stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 2,0 mm. Skruvskallens tjocklek är endast 1,0 mm.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QPBT 16	16	4,8	500	7318932106350	5200412737

Gyproc QPBH Quick™ – Förzinkad min. 8 µm plåtskruv

Fakta: QPBH 16: För sammanfogning av Gyproc Stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 2,5 mm.
QPBH 19: För skruvning av Gyproc TP Trapetsplåt till C-balk eller för sammanfogning av C-balkar, max tjocklek 2 x 3,0 mm.




Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QPBH 16	16	4,8	1000	7318932021417	5200412735
QPBH 19	19	5,5	1000	7318932021424	5200412736

Skruvar

Gyproc QPM Quick™ – Gulkromaterad skruv till träprofiler/karmar etc

Fakta: För infästning av snickerier, dörrkarmar, isolerskivor, plåt/plåt där skruv kan bli synlig.




Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QPM 32	32	4,2	250	7318932059106	5200412729
QPM 45	45	4,2	250	7318932059113	5200412730
QPM 65	65	4,2	250	7318932059120	5200412731
QPM 85	85	4,2	250	7318932059137	5200412732

Gyproc QSP Quick™ – Förzinkad skruv till spånskivor

Fakta: Skruv för fastsättning av spånskivor i träreglar eller max 0,56 mm stålprofil.


Skruven har rillor under skallen för effektiv försänkning.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QSP 30	30	4,2	1000	7318932059144	5200412726
QSP 41	41	4,2	1000	7318932059151	5200412727
QSP 51	51	4,2	500	7318932059168	5200412728
QSP 57	57	4,2	500	7318932045321	5200412742

Gyproc QB Quick™ Bits – Krysspårmejsel

Fakta: Bits för krysspår Phillip 2.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QB 2-P	25	–	10	7318932066869	5200412977

Gyproc QB Quick™ Bits – Sexkantshylsa

Fakta: Sexkantshylsa till skruv QPBH 16 och 19.




Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
QB 8-H	–	–	1	7318932021431	5200412975

Rigidur RGF – Fosfaterad skruv till plywoodskivor

Fakta: Skruv för fastsättning av plywood eller liknande skivor i stålreglar med

plåttjocklek 0,46–0,70 mm eller i träreglar.



Beteckning	Dimension b mm	Ø mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
RGF 22	22	3,9	500	7318932054347	5200412750

Beteckning och längd (mm)	Gyproc QS och QM-S Quick 25, 38, 41, 51, 76	Gyproc QSB och QM-SB Quick 25, 41, 51	Gyproc QT Quick 29, 41, 57	Gyproc QM-ST Quick 32, 41	Gyproc QN Quick 38	Gyproc QSTR och QM-STR Quick 25, 35, 41, 51	Gyproc QSBR och QM-SBR Quick 25, 38, 51	Gyproc QGG Quick 33, 47	Gyproc QU Quick 32, 45	Gyproc QUB Quick 31, 41	Gyproc QP Quick 14	Gyproc QPB Quick 13, 25	Gyproc QPBT Quick 16	Gyproc QPBH Quick 16, 19	Gyproc QPM Quick 32, 45, 65, 85	Rigidur RGF 22	Gyproc QSP Quick 30, 41, 51, 57	Gyproc QSBW och QM-SBW Quick 25, 41	Gyproc QSTW och QM-STW Quick 32, 41
● Användningsområde																			
Skruv mot bärverk av stål																			
1–3 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av max 0,9 mm stål	●																		
1–3 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av 0,9–2,1 mm stål		●																	
Gyproc Gipsskivor på inre skiva av spån eller plywood, mot bärverk av max 0,9 mm stål					●														
2 lag Gyproc Gipsskivor med mellanliggande 1–2 mm stålplåt, mot bärverk av max 2 mm							●												
1–3 lag Gyproc Robust/Kortplank mot bärverk av max 0,9 mm stål						●													
1–3 lag Gyproc Robust/Kortplank mot bärverk av max 0,9–2 mm stål							●												
1–2 lag Gyproc Golvgips mot max 0,9 mm stål						●													
1–3 lag Gyproc Golvgips mot 0,9–2 mm stål							●												
1–2 lag Gyproc Vindskyddsskiva mot bärverk av 0,9–2,1 mm stål									●										
Plåt mot plåt – max 2 x 0,9 mm stål											●								
Plåt mot plåt – max 2 x 1,5 mm stål												●							
Plåt mot plåt – max 2 x 2,0 mm stål													●						
Plåt mot plåt – max 2 x 2,5 mm resp. 2 x 3,0 mm stål														●					
Skruv mot bärverk av trä																			
1–3 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av trä			●																
1–2 lag Gyproc Robust/Kortplank/Gyptone mot bärverk av trä						●													
Skruv mot bärverk av stål eller trä																			
1–2 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av max 0,9 mm stål eller av trä				●															
1–2 lag Gyproc Vindskyddsskiva mot bärverk av max 0,9 mm stål eller mot trä									●										
Snickerier, dörrkarmar etc. mot bärverk av trä eller max 0,6 mm stål														●					
Plywood eller liknande mot bärverk av 0,46–0,7 mm stål eller mot trä															●				
Spånskivor mot bärverk av max 0,56 mm stål eller mot trä																●			
1–2 lag Gyproc Golvgips mot spånplatta eller trä								●											
Glasroc Vindskyddsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9 mm plåt																			●
Glasroc Vindskyddsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9–2,1 mm plåt																		●	
Glasroc Våtrumsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9 mm plåt	●		●																
Glasroc Våtrumsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9–2,1 mm plåt		●																	

Gyproc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc AB har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade Gyproc AB varumärken.



Gyproc har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av Bureaus Veritas och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.



Gyproc Skivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.

Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Besöksadress
Kalmarleden 50

Tel 0171-41 54 60 Order
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se

1 November 2009
Novt09. 01.
©Gyproc.