




Produktkatalog

Gyproc Skruvar

Gyproc QS Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

Fakta: Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrums-skiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek. QS 41 används i samband med Gyproc Acounomic. QS 76 används för fastsättning av eldosor med mera.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QS 25 | 25 | 3,5 | 1000 | 7318932058901 | 5200412706 |
| QS 38 | 38 | 3,5 | 1000 | 7318932058918 | 5200412707 |
| QS 41 | 41 | 3,5 | 1000 | 7318932058925 | 5200412708 |
| QS 51 | 51 | 3,9 | 500 | 7318932058932 | 5200412709 |
| QS 76 | 76 | 4,2 | 250 | 7318932058949 | 5200412710 |

Gyproc QM-S Quick™ – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme


Fakta: Bandad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QM-S 25 | 25 | 3,5 | 1000 | 7318932167290 | 5200412764 |
| QM-S 38 | 38 | 3,5 | 1000 | 7318932167306 | 5200412765 |

Gyproc QSB Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

Fakta: Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrums-skiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i förstärkningsprofil och motsvarande av max 2,1 mm plåttjocklek.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QSB 25 | 25 | 3,5 | 1000 | 7318932058956 | 5200412714 |
| QSB 41 | 41 | 3,5 | 500 | 7318932058963 | 5200412715 |
| QSB 51 | 51 | 4,2 | 500 | 7318932058970 | 5200412716 |

Gyproc QM-SB Quick™ – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme


Fakta: Bandad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i förstärkningsprofil och motsvarande av max 2,1 mm plåttjocklek.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QM-SB 25 | 25 | 3,5 | 1000 | 7318932071955 | 5200412771 |
| QM-SB 41 | 41 | 3,5 | 1000 | 7318932181968 | 5200412772 |

Gyproc QT Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på trästomme


Fakta: Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrums-skiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i trästomme. QT 57 är bl.a avsedd för montering av gipsskivor på putsade väggar med spräckpanel som underlag.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QT 29 | 29 | 3,9 | 1000 | 7318932058987 | 5200412711 |
| QT 41 | 41 | 3,9 | 1000 | 7318932058994 | 5200412712 |
| QT 57 | 57 | 3,9 | 1000 | 7318932059007 | 5200412713 |

Gyproc QN Quick™ – Fosfaterad specialskruv till gipsskivor


Fakta: Fosfaterad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme, där den inre skivan är av spån eller plywood.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QN 212/40 | 38 | 3,5 | 1000 | 7318935043508 | 5200412748 |

Gyproc QSBR Quick™ – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

Fakta: För fastsättning av Gyproc Robust i förstärkningsprofiler och motsvarande med max 2 mm tjocklek. Skruven har motgående fräsgänga för effektiv försänkning. QSBR 38 används också för fastsättning av två lag Gyproc Gipsskivor med mellanliggande plåt Gyproc IBS max 2 mm tjocklek, i förstärkningsprofiler och motsvarande med max 2 mm plåttjocklek.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QSBR 25 | 25 | 3,9 | 1000 | 7318935042686 | 5200412740 |
| QSBR 38 | 38 | 3,9 | 1000 | 7318935042693 | 5200412741 |
| QSBR 51 | 51 | 3,9 | 500 | 7318932150810 | 5200412743 |

Gyproc QM-ST Quick™ – Bandad förzinkad kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme

Fakta: Bandad kombiskruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek eller i trästomme.




| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QM-ST 32 | 32 | 3,8 | 1000 | 7318932118605 | 5200412775 |
| QM-ST 41 | 41 | 3,8 | 1000 | 7318932120004 | 5200412776 |

Skruvar

Gyproc QSTR Quick™ – Förzinkad skruv till Robust, Kortplank och Gyptone

Fakta: QSTR 25, 41 och 51 för fastsättning i stålstomme med tjocklek 0,46–0,90 mm. QSTR 35 och 51 för fastsättning av ett respektive två skivlag i trästomme. Skruven har motgående fräsgänga för effektiv försänkning av skallen.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QSTR 25 | 25 | 3,9 | 1000 | 7318932146165 | 5200412717 |
| QSTR 35 | 35 | 3,9 | 1000 | 7318932146172 | 5200412718 |
| QSTR 41 | 41 | 3,9 | 1000 | 7318932146189 | 5200412719 |
| QSTR 51 | 51 | 3,9 | 500 | 7318932146196 | 5200412720 |

Gyproc QM-STR Quick™ – Bandad skruv till Robust och Kortplank


Fakta: Se ovan QSTR och Fakta.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QM-STR 25 | 25 | 3,9 | 1000 | 7318932146202 | 5200412766 |
| QM-STR 35 | 35 | 3,9 | 1000 | 7318932146219 | 5200412767 |
| QM-STR 41 | 41 | 3,9 | 1000 | 7318932146226 | 5200412768 |
| QM-STR 51 | 51 | 3,9 | 800 | 7318932146233 | 5200412769 |

Gyproc QGG Quick™ – Förzinkad skruv till golvs kivor


Fakta: För fastsättning av Gyproc Golvs kiva på underlag av trä eller golvspånskiva. För fastsättning på TRP-bjälklag max 0,7 mm tjocklek används skruv QSTR i resp. skivlag. För fastsättning på TRP-bjälklag eller plåt max 2 mm tjocklek används skruv QSBR i resp. skivlag.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QGG 33 | 33 | 4,8 | 500 | 7318932106367 | 5200412753 |
| QGG 47 | 47 | 4,8 | 500 | 7318932064063 | 5200412754 |

Gyproc QU Quick™ – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd


Fakta: För fastsättning av Gyproc GU 9 Vindskydd i trästomme eller i max 0,9 mm plåt. Även lämplig för användning i lantbruk och andra korrosiva miljöer.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QU 32 | 32 | 4,2 | 1000 | 7318932064056 | 5200412759 |
| QU 45 | 45 | 4,2 | 500 | 7318932064049 | 5200412760 |

Gyproc QUB Quick™ – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd


Fakta: För fastsättning av Gyproc GU 9 Vindskydd i trästomme eller i max 2,1 mm plåt.
Även lämplig för användning i lantbruk och andra korrosiva miljöer.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QUB 31 | 31 | 4,2 | 1000 | 7318932064032 | 5200412761 |
| QUB 41 | 41 | 4,2 | 500 | 7318932064025 | 5200412762 |

Gyproc QP Quick™ – Förzinkad plåtskruv


Fakta: För sammanfogning av Gyproc Stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 0,9 mm.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QP 14 | 14 | 4,2 | 1000 | 7318932059076 | 5200412725 |

Gyproc QPB Quick™ – Förzinkad plåtskruv


Fakta: För sammanfogning av Gyproc Stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 1,5 mm.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QPB 13 | 13 | 4,2 | 1000 | 7318932059083 | 5200412738 |
| QPB 25 | 25 | 4,2 | 1000 | 7318932059090 | 5200412739 |

Gyproc QPBT Quick™ – Förzinkad plåtskruv


Fakta: För sammanfogning av Gyproc Thermonomic regel till skena eller för sammanfogning av stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 2,0 mm. Skruvskallens tjocklek är endast 1,0 mm.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QPBT 16 | 16 | 4,8 | 500 | 7318932106350 | 5200412737 |

Gyproc QPBH Quick™ – Förzinkad min. 8 µm plåtskruv

Fakta: QPBH 16: För sammanfogning av Gyproc Stålprofiler och plåtar av max tjocklek 2 x 2,5 mm.
QPBH 19: För skruvning av Gyproc TP Trapetsplåt till C-balk eller för sammanfogning av C-balkar, max tjocklek 2 x 3,0 mm.




| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QPBH 16 | 16 | 4,8 | 1000 | 7318932021417 | 5200412735 |
| QPBH 19 | 19 | 5,5 | 1000 | 7318932021424 | 5200412736 |

Skruvar

Gyproc QPM Quick™ – Gulkromaterad skruv till träprofiler/karmar etc

Fakta: För infästning av snickerier, dörrkarmar, isolerskivor, plåt/plåt där skruv kan bli synlig.




| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QPM 32 | 32 | 4,2 | 250 | 7318932059106 | 5200412729 |
| QPM 45 | 45 | 4,2 | 250 | 7318932059113 | 5200412730 |
| QPM 65 | 65 | 4,2 | 250 | 7318932059120 | 5200412731 |
| QPM 85 | 85 | 4,2 | 250 | 7318932059137 | 5200412732 |

Gyproc QSP Quick™ – Förzinkad skruv till spånskivor

Fakta: Skruv för fastsättning av spånskivor i träreglar eller max 0,56 mm stålprofil.


Skruven har rillor under skallen för effektiv försänkning.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QSP 30 | 30 | 4,2 | 1000 | 7318932059144 | 5200412726 |
| QSP 41 | 41 | 4,2 | 1000 | 7318932059151 | 5200412727 |
| QSP 51 | 51 | 4,2 | 500 | 7318932059168 | 5200412728 |
| QSP 57 | 57 | 4,2 | 500 | 7318932045321 | 5200412742 |

Gyproc QB Quick™ Bits – Krysspårmejsel

Fakta: Bits för krysspår Phillip 2.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QB 2-P | 25 | – | 10 | 7318932066869 | 5200412977 |

Gyproc QB Quick™ Bits – Sexkantshylsa

Fakta: Sexkantshylsa till skruv QPBH 16 och 19.




| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| QB 8-H | – | – | 1 | 7318932021431 | 5200412975 |

Rigidur RGF – Fosfaterad skruv till plywoodskivor

Fakta: Skruv för fastsättning av plywood eller liknande skivor i stålreglar med

plåttjocklek 0,46–0,70 mm eller i träreglar.



| Beteckning | Dimension b mm | Ø mm | Antal st/förp. | EAN-nummer | Artikelnummer |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| RGF 22 | 22 | 3,9 | 500 | 7318932054347 | 5200412750 |

| Beteckning och längd (mm) | Gyproc QS och QM-S Quick 25, 38, 41, 51, 76 | Gyproc QSB och QM-SB Quick 25, 41, 51 | Gyproc QT Quick 29, 41, 57 | Gyproc QM-ST Quick 32, 41 | Gyproc QN Quick 38 | Gyproc QSTR och QM-STR Quick 25, 35, 41, 51 | Gyproc QSBR och QM-SBR Quick 25, 38, 51 | Gyproc QGG Quick 33, 47 | Gyproc QU Quick 32, 45 | Gyproc QUB Quick 31, 41 | Gyproc QP Quick 14 | Gyproc QPB Quick 13, 25 | Gyproc QPBT Quick 16 | Gyproc QPBH Quick 16, 19 | Gyproc QPM Quick 32, 45, 65, 85 | Rigidur RGF 22 | Gyproc QSP Quick 30, 41, 51, 57 | Gyproc QSBW och QM-SBW Quick 25, 41 | Gyproc QSTW och QM-STW Quick 32, 41 |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|
| ● Användningsområde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skruv mot bärverk av stål | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–3 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av max 0,9 mm stål | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–3 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av 0,9–2,1 mm stål | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyproc Gipsskivor på inre skiva av spån eller plywood, mot bärverk av max 0,9 mm stål | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 lag Gyproc Gipsskivor med mellanliggande 1–2 mm stålplåt, mot bärverk av max 2 mm | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 1–3 lag Gyproc Robust/Kortplank mot bärverk av max 0,9 mm stål | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 1–3 lag Gyproc Robust/Kortplank mot bärverk av max 0,9–2 mm stål | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 1–2 lag Gyproc Golvgips mot max 0,9 mm stål | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 1–3 lag Gyproc Golvgips mot 0,9–2 mm stål | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 1–2 lag Gyproc Vindskyddsskiva mot bärverk av 0,9–2,1 mm stål | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Plåt mot plåt – max 2 x 0,9 mm stål | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| Plåt mot plåt – max 2 x 1,5 mm stål | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| Plåt mot plåt – max 2 x 2,0 mm stål | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| Plåt mot plåt – max 2 x 2,5 mm resp. 2 x 3,0 mm stål | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Skruv mot bärverk av trä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–3 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av trä | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–2 lag Gyproc Robust/Kortplank/Gyptone mot bärverk av trä | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Skruv mot bärverk av stål eller trä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–2 lag Gyproc Gipsskivor mot bärverk av max 0,9 mm stål eller av trä | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–2 lag Gyproc Vindskyddsskiva mot bärverk av max 0,9 mm stål eller mot trä | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Snickerier, dörrkarmar etc. mot bärverk av trä eller max 0,6 mm stål | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Plywood eller liknande mot bärverk av 0,46–0,7 mm stål eller mot trä | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| Spånskivor mot bärverk av max 0,56 mm stål eller mot trä | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 1–2 lag Gyproc Golvgips mot spånplatta eller trä | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| Glasroc Vindskyddsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9 mm plåt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| Glasroc Vindskyddsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9–2,1 mm plåt | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| Glasroc Våtrumsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9 mm plåt | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glasroc Våtrumsskiva mot trä- eller stål-stomme av max 0,9–2,1 mm plåt | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gyproc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc AB har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade Gyproc AB varumärken.



Gyproc har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av Bureaus Veritas och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.



Gyproc Skivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.

Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Besöksadress
Kalmarleden 50

Tel 0171-41 54 60 Order
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se

1 November 2009
Novt09. 01.
©Gyproc.