



## GYPROC PLANEX GIPSLUCKA

### PRODUKTDATABLAD

#### PRODUKTBESKRIVNING

**gyproc GPG planex** är en gipslucka som genom sin design blir "osynlig" i vägg eller tak. Den består av fyra individuella aluminiumprofiler som är fast förbundna med varandra med dolt hörnbeslag. Luckan består av en gipsskiva som är CEmärkt enligt EN 520. Gipsskivan är fastsatt i en aluminiumram med en patenterad teknik som gör att du slipper skruvskallar i ytan. Luckan behöver därför inte spacklas. Den enkla installationen i tak eller på väggen garanteras av den medföljande mallen som finns på varje emballagekartong. Monteringsanvisning kan även laddas ner på hemsidan. Av säkerhetsskäl är luckan försedd med ett dubbelsidigt fångmekanism. En omgivande gummitätning ligger mellan monteringsram och luckan. Luckans låsmekanism öppnas eller stängs när du trycker på luckan.

#### EGENSKAPER

Möjliggör "osynlig" inspektion av rör, el eller ventilation i gipsväggen eller tak. Gipslucka likt resten av väggen eller taket.

#### FÖRDELAR

- Enkel öppningsmekanism (Push-up).
- Integrerad i vägg eller takytan.
- Spackelfri lucka.
- Målnings- eller tapetseringsbar.
- Monteras samtidigt som övriga väggen.

#### PRODUKTDATA GPG-1 - 1 LAG GIPSSKIVA

Beteckning	Dimension mm	Fästen st/lucka	GTIN- nummer	Artikel- nummer
GPG 1	200x200	8	7318936612635	5200604080
GPG 1	300x300	8	7318936612642	5200604087
GPG 1	400x400	8	7318936612659	5200604091
GPG 1	500x500	8	7318936612666	5200604097
GPG 1	600x600	8	7318936612673	5200604101

#### PRODUKTDATA GPG-2 - 2 LAG GIPSSKIVOR

Beteckning	Dimension mm	Fästen st/lucka	GTIN- nummer	Artikel- nummer
GPG 2	200x200	8	7318936612680	5200604108
GPG 2	300x300	8	7318936612697	5200604112
GPG 2	400x400	8	7318936612703	5200604115
GPG 2	500x500	8	7318936612710	5200604120
GPG 2	600x600	8	7318936612727	5200604124

- Säkerhetsmekanism så att luckan inte ramlar ner vid öppning.
- Samlar inget damm.
- Möjlig att låsa.

#### MONTERINGSANVISNING

Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel. Ta ut luckan ur ramen och vänd den med utsidan utåt, rita efter öppningsmättet och lägg på ca 5 mm på alla sidor. Såga ur efter markeringen. Sätt in ramen diagonalt genom hålet. Se till att låsmekanismen i ramen kommer uppåt vid väggmontage. Tryck fast ramen så den smala aluminiumkanten är i nivå med gipsskivan, vid större format kan en tving användas för att underlätta skruvningen. Skruva fast ramen med 2 st vanliga gipsskruvar per sida OBS!! Skruva inte i hörnen. Sätt i luckan och se till att säkerhetsprofilerna kommer på rätt plats. Spackla den synliga gliplan som blir runt hålet och ramen lika med den övriga gipsskivan, 2-3 ggr beroende på önskad slutresultat, vid enklare slutresultat räcker det med Gyproc G 55 Fogmassa. Måla runt hålet men se till att du inte får färg inne i ramen och på tätningslistan. Måla platt på lucka, men inte ramen runt luckan. Stäng/öppna luckan genom att trycka luckan inåt tills du hör ett klickande ljud.

#### FÖRVARING

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.