



SKRUV GYPROC QSB OCH QM-SB QUICK®

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTNAMN

gyproc QSB och QM-SB Quick® skruv.

PRODUKTBESKRIVNING

Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme. Skruv till gipskiva gyproc normal, gyproc ytskiva, gyproc plank, gyproc protect F och glasroc H ocean våtrumsskiva. För fastsättning av Gyproc gipsskivor i förstärkningsprofil och motsvarande av max 2,1 mm plåttjocklek.

Bits: Philips 2

Skruv och bandade skruvar som används vid montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic® och THERMOnomic® stålprofiler.
Bits: Philips 2

KORROSIONSHÄRDIGHET

Skruv som är märkt "Förzinkad" och avsedd att användas vid invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5.

FÖRPACKNING

Levereras i miljövänlig kartongförpackning.

CE-KLASS

EN 14566:2008

PRODUKTDATA

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN- nummer	Artikel- nummer
QSB 25	25	3,5	7318932058956	5200412714
QSB 41	41	3,5	7318932058963	5200412715
QSB 51	51	4,2	7318932058970	5200412716
QM-SB 25	25	3,5	7318932071955	5200412771
QM-SB 41	41	3,5	7318932181968	5200412772