



Brandklass: EI60
Max vägghöjd: 3500 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 36 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.



1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil
(i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. 70 mm Mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskären 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774 15400 Fax: +46(0)774 15401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSKIZAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-03-07		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) EEH-0 M70				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				