



Brandklass: EI60 ^{b)}
 Max vägghöjd: 7000 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 48 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarummet. Vid andra rumsdjup i mottagarummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.
^{b)} Brandklass upp till 6000 mm vägghöjd.



1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 ACOUnomic
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Min 45 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÅMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 155 Jämskären 50 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/ÖNSTRÄV				
EH				
DATUM		ANSVARIG		
2023-02-01		Teknisk Rådgivning		
XR 120/120 (450) EE-EE M45				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				