



1. Skena Gyproc SKP 45 som kantprofil
(i golv, tak och vägg) fogas med Gyproc G 55 tätmassa
2. Regel Gyproc GFR 45, c 450 mm monteras i zick-sack
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
4. 45 + 45 mm mineralull Isover Piano
5. Eventuellt sågskydd Gyproc GWK Wallkeeper 8/445 mellan reglarna på angreppssidan, ej krav för skyddsklass 1 och 2

Brandklass EI 90
 DnT,w + C50-3150: 52 dB
 Max vägghöjd: 3650 mm

Skyddsklass: SK 2
 Monteras enligt gällande monteringsanvisning
 DnTw vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet samt anslutet mot betongbjälklag med minst 250 mm tjocklek.
 Brandklass vid max 6000 mm vägghöjd.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

gyproc
 SAINT-GOBAIN
 Saint-Gobain Sweden AB
 GYPROC
 BOX 153
 SE 746 24 Bäckå
 Tel: +46(0)171-415480
 www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV BB	ANSVARIG Teknisk Support
DATUM 2023-12-14	

Gyproc GD 45/45x2 (450) HH-HH M90

SKALA 1:5	RITN. NR:
--------------	-----------