

Gyproc Quick™ skruvsortiment för fastsättning av gipsskivor på underlag av stål eller trä		Stålprofil		Trä				
		Materialtjocklek 0,46 till 0,90 mm	Materialtjocklek 0,90 till 2,10 mm	Skruvtyp				
Typ av beklädnad	1 skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 25	QSB 25	QT 32			
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13						
		Gyproc Plank GP 13						
		Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15						
		Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13						
		Gyproc Habito GHE 13				GTX-M4 26	QSB 25	GTX-F4 38
		Gyproc ROBUST GRE 13						
		Gyproc Kortplank GKP 13				QSTR 25	QSB 25	QSTR 35
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13						
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9				QU 32	QUB 31	QU 32
		Glasroc H Storm GHS 9 / GHSE 9				QSTW 32	QSBW 25	QSTW 32
	Glasroc F FireCase <sup>2</sup>	GFFS 40						
	2 skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 38	QSB 41	QT 41			
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13						
		Gyproc Plank GP 13						
		Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13						
		Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15				QS 51	QSB 41	QT 57
		Gyproc Habito GHE 13				GTX-F4 38	QSB 38	GTX-F4 55
		Gyproc ROBUST GRE 13						
		Gyproc Kortplank GKP 13				QSTR 41	QSB 38	QSTR 41
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13						
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9				QU 32	QUB 31	QU 45
	3 skivlag	Gyproc Habito GHE 13	GTX-F4 55 <sup>3</sup>	QSB 51				
		Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 51	QSB 51	QT 57			
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13						
		Gyproc Plank GP 13						
		Gyproc Kortplank GKP 13				QSTR 51	QSB 51	
Gyproc Golvgipsskiva GG 13 <sup>1</sup>								

<sup>1</sup> Limning rekommenderas vid 3 skivlag av Golvgipsskiva GG 13.

<sup>2</sup> GFFS 40 används för samtliga skivtjocklekar.

<sup>3</sup> lag Habito GTX-F4 55 - gäller inte med XR.

Gyproc Quick™ skruvsortiment till sammanfogning av stålprofiler		Glasroc F FireCase skruvsortiment för infästning av Glasroc F FireCase skivor		
Materialtjocklek på stålprofiler	Skruvtyp	Skivtyp	Skiva-till-skiva Skruvtyp	Skiva mot stål <sup>4</sup> Skruvtyp
2 x max 0,7 mm	QP 14	Glasroc F FireCase GFF 15	GFFS 40	GFFS 40
2 x max 1,5 mm	QPB 13	Glasroc F FireCase GFF 20	GFFS 50	GFFS 40
2 x max 2,0 mm	QPBT 16	Glasroc F FireCase GFF 25	GFFS 58	GFFS 40
2 x max 2,5 mm	QPBH 16	Glasroc F FireCase GFF 30	GFFS 70	GFFS 40
2 x max 3,0 mm	QPBH 19	Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20	GFFS 40 + GFFS 50	GFFS 40 + GFFS 50

<sup>4</sup> Stålprofil Glasroc F FireCase Profil GFFP 25/25 med 0,50 mm plättjocklek

## Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153 • 746 24 Bålsta • [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 60 • [order.gyproc@stgobain.com](mailto:order.gyproc@stgobain.com)

Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80 • [teknisksupport.gyproc@stgobain.com](mailto:teknisksupport.gyproc@stgobain.com)

MAR19. ©Gyproc.

Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.