


Tabell – Anvisning för infästning av skivor

Skivtjocklek	Montage mellan två skivor (skiva-till-skiva) (minimum längd)		Montage av skiva mot stål (minimum längd)
	Glasroc F skruv	Klammer	Glasroc F skruv
15 mm	40 mm	50 mm	40 mm
20 mm	50 mm	50 mm	40 mm
25 mm	58 mm	50 mm	40 mm
30 mm	70 mm	–	40 mm
15 + 20 mm	40 + 50 mm	50 + 50 mm	40 + 50 mm

### Produkter


#### Skivor

Glasroc F FireCase	
Bredd (mm)	1200
Längd (mm)	2000
Tjocklek (mm)	15, 20, 25, 30
Ytvikt (kg/m <sup>2</sup> )	12,8 , 17,0 , 21,3 , 25,6
Brandklass	A1 (Obrännbart)



#### Stålprofil

Glasroc F Hörnprofil	
Bredd (mm)	25 x 25
Längd (mm)	2900
Tjocklek (mm)	0,55




#### Fästdon

Klammer ska uppfylla krav enligt EN 14566

Klammerlängd (mm)	50
Ryggbredd (mm)	9,0 - 12,0
Trådtjocklek (mm)	1,5 - 1,6
Korrosionsskydd	Zinktjocklek min 3 µm**

\*\* korrosionsskydd väljs efter miljöklass



eller

Glasroc F skruv	40, 50, 58 samt 70 mm
-----------------	-----------------------

