

### Systembeskrivning

Gyptone undertak är baserat på släta eller perforerade undertaksskivor av gips som omfattar ett brett utbud av mönster, format och lösningar.

Gyptone undertaksprodukter levereras med akustikfilt på baksidan som gör det möjligt att projektera lösningar som säkrar en effektiv ljudabsorption.

Skivorna finns i flera format och med olika kantutformningar som ger den projekterande frihet att välja mellan flera upphängningssystem.

### Systemets fördelar

- Gyptone Undertak är inomhusklimatmärkt i bästa klass för emissioner, luft och partikeldrös enligt Dansk Indeklima Mærke
- God design
- Effektiv ljudabsorption
- Goda brandskyddande egenskaper
- Enkelt underhåll och lång livstid.

Nedan ges en kort presentation av Gyptone-programmet. För mer information, se kap 3.6 eller Gyptone-boken och [www.gyptone.se](http://www.gyptone.se).

### Gyptone grundmönster

I Gyptone sortimentet finns fyra grundmönster:

- Gyptone Line, Gyptone Point, Gyptone Quattro Gyptone Base, Gyptone Sixto

Skivorna produceras med fyra olika kantutformningar, anpassade för såväl synliga som dolda bärverk.

### De stora formaten

- Gyptone BIG, Rigitone BIG

Undertaksskivorna i storformat ger möjlighet att skapa stora undertaksytor utan synliga fogar, även i kombination med Gyptone BIG Base utan mönster. Alla Gyptone BIG har försänkta kanter runt om vilket ger bästa förutsättningar för jämn yta i undertaket

### De speciella lösningarna

- Gyptone Bend

Böjda undertaksskivor som monteras på Primär/Sekundärsystem eller förböjda Gyproc GK system

- Gyptone Plank, Gyptone Trap

Lösningar med möjlighet till demontering, särskilt välpassande till korridorer där bakomliggande installationer kräver tillgång.

### Bärverk till Gyptone® undertak

#### Gyptone T-15 eller T-24 synligt bärverk

Gyptone synligt bärverk T-15 eller T-24 består av gal-

vaniserade stålprofiler med lackerade undersidor, till Gyptone-skivor med kant A, E15 och E/A. Bärverket monteras nedhängt med t.ex justerbara pendlar. Den synliga delen av bärverket är som standard lackerade i vit färg RAL 9010.

#### Gyptone T-24 dolt bärverk

Gyptone T-24 dolt bärverk finns till Gyptone-skivor med kant D1, som har pålimmade monteringsckenor på baksidan och monteras nedhängt i dolt bärverk av galvaniserade stålprofiler. Bärverket ska fästas mot angränsande väggar. Skivorna är färdigmålade och demonterbara.

#### Gyproc GK system

Gyproc GK stålprofilbärverk används för montering av nedpendlat undertak. Gyproc GK-system monterat i två nivåer rekommenderas för Gyptone-skivor med kant B respektive kant B1. Nedhängd montering på GK-system i två nivåer finns även till Rigitone-skivor med kant A1.

#### Gyproc PS system

Gyproc PS system med primär/sekundärreglar kan användas för montering av nedpendlat undertak.

#### Skruvmontering

Gyptone-skivor med fasade kanter, kant B, och Gyptone BIG-skivor, som har försänkta kanter B1 runt om, skruvas mot trä- eller ställäkt. Montering på stålkonstruktion kan både utföras direkt och nedhängt. Skivorna spacklas och målas efter montering och är inte demonterbara.

#### Gyptone Trap

Profilsystem för fällbara korridorluckor. Skivorna är färdigmålade och demonterbara. Skivorna levereras i vitlackerad plåtram.

#### Gyptone Inspektionslucka

Gyptone Inspektionslucka uppfyller två huvudsyften:

1. Är helt integrerad i takets design
2. Är klar att spackla, måla och montera. Utan att använda skruvar.

#### Övriga undertaksprodukter

- Gyplex Vinyl

Operererad skiva med slät vinylklädd yta. Används bl.a till kök och våtrum, eftersom den har en stark och fuktavvisande yta. Monteras i synliga upphängningssystem.

- Gyptone BIG Inspektionslucka och Gyptone BIG Access Panel

Luckorna underbygger idén till Gyptone BIG lösningarna: Stora undertaksytor utan synliga fogar. Luckan är helt och fullt integrerad i undertakets design.