

6.4.1 Gyproc Tillbehör

Isoleringstillbehör

Isoleringshållare – IH

För uppfästning av 30-70 mm tjock isolering i t.ex mellanväggar med gipsskivor.

Mineralullsremsa – MR

Mineralullskantisolering till Gyproc XR reglar. Finns i två bredder, 95 resp 120 mm.

Lim och tätmassa

Skivlim – G 46

För limning av 12,5 mm Gyproc Golvskiva. Lågemitterande.

Montagelim – G 44

Vattenbaserat lim för att limma Gyproc Gipsskivor på stålprofiler Gyproc XR, Gyproc R/ER och Gyproc Duronomic vid ljudisolerande och brandklassade icke bärande väggar.

Tätmassa – G 55

Vattenbaserad akrylmasa för akustisk fogning mellan gipsskivor och andra byggnadsdelar.

Spackel – färdigblandat

ProMix® Joint

Spackel för första spackelskiktet och fastsättning av pappersremsa.

ProMix® Finish

Mycket smidigt handspackel speciellt framtaget för ytbehandling på gipsskivor inomhus.

ProMix® Hydro

Används främst vid spackling före våtrumsmålning på vägg- och takytor inomhus.

Skarv- och hörnremsor

Pappersremsa – G 93

En elektroperorerad 50 mm bred pappersremsa. Används vid skarvspackling av Gyproc Gipsskivor.

No-Coat® UltraFlex™ – hörnförstärkning

Flexibel, förstärkt, pappersremsa för användning till både invändiga och utvändiga hörn.

No-Coat® UltraTrim™ – vinkelprofil

Tunn vinkelprofil som ger snygga avslut på t.ex en vägg mot en färdig yta.

Ytbehandling och fogning

GipsPlåster – GGP 100

Tunnt metallnät med självhäftande pappersbaksida för permanent lagning av hål i gipsskivor.

Gipsbruk – G 66

Stuckgips med bindetidsreglerande tillsatser. För lagning av skador samt limning av Gyproc Gipsskivor på väggar, ej på träunderlag.

Super

Ett gipsbaserat pulverspackel med limämne och bindetidsreglerande tillsatser för skarvspackling av Gyproc Gipsskivor. Även lämplig för utfyllnad av sprickor och hål samt limning och spackling av dekorationslister.

Tillbehör

GypFix Kortlingsbeslag

Beslag för montering av kortling mot reglar.

Cove / Cornice

Dekorationslist tillverkad av gips. Ljudisolerar en del mot ljudläckage mellan tak och vägg.

Inspektionsluckor

Standard – Ej brandklassad

Lucka för konstruktioner med 1 resp. 2 lag 12,5 mm Gyproc Gipsskivor.

Lucka, brandklass EI 30

Lucka för konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc Gipsskivor. Fylld med brandskyddande fyllning.

Lucka, brandklass EI 60

Luckan för stålregelkonstruktioner med 2 lag 15,4 mm Gyproc Gipsskivor. Fylld med brandskyddande fyllning.

Låsbeslag

Med ett ställbart låsbleck kan standardluckan även monteras där väggsidans tjocklek är från 12-45 mm.

Anmärkning

Produktegenskaper och mer information finns i Gyproc Produktkatalog eller på www.gyproc.se.

6.4.1 Gyproc Tillbehör

Verktyg till gipsskivor

Fashyvel

Används vid fasning av lång- och kortkanter på Gyproc Gipsskivor.

Hole In One

Magnetisk hålsökare. Används vid håltagning för eldosor i både hårda och mjuka skivmaterial.

Kantskärare

Specialverktyg som lätt skär smala remsor av gipsskivor i tjocklek 6–15 mm.

BladeRunner®

Kan skära konturer, vinklar, cirklar och remsor i samtliga Gyproc Gipsskivor och obehandlade Gyptone akustikundertak. Skär kartongen på båda sidor samtidigt. Inga synliga knivblad.

BladeRunner® Hölster

För enkel förvaring av BladeRunner.

BladeRunner® Knivblad

Knivblad till BladeRunner med lång livslängd.

BladeRunner® Rasp

För finslipning av avskurna kanter.

Kniv

För kapning av bl.a Gyproc Gipsskivor.

Vinkellinjal

Av eloxerad aluminium och med tydlig måttskala.

Fotlift

Lyfter och pressar gipsskivan mot väggen och upp mot taket vid väggmontering.

Skivhållare

Lyfter och pressar gipsskivan mot väggen och upp mot taket vid väggmontering. Lämnar båda händerna fria för skruvning eller spikning.

Verktyg till No-Coat®

No-Coat® Spackelpåförare

Spackelpåförare som gör montaget effektivare och snabbare än traditionellt montage av spackellister.

No-Coat® Hörnrulle 90

Hörnrulle för effektivare och enklare fastsättning av No-Coat ytterhörnslister.

Verktyg till stålprofiler

Fixertång

För snabb och enkel fixering av regel mot skena.

Fästverktyg

För uppfästning av Gyproc Hörnskydd av plåt.

Håltång

Praktiskt verktyg för håltagning i stålprofiler.

Profilsax

Klipper snabbt av regler och skenor i bredd 45, 70, 95 och 120 mm av plåttjocklek max 0,7 mm.

Multiprofilesax

Används för att kapa regler och skenor i bredd 45-160 mm. Max plåttjocklek 0,7 mm och max flänshöjd 60 mm.

Transporthjälpmedel

Dragvagn

Vagn för max last 1500 kg.

Upplagsbock

Bock för Gyproc Gipsskivor.

Bärhandtag

Hjälpmedel vid lyft och transport av 1-2 gipsskivor.

Skivhiss

Underlättar och förenklar montering av gipsskivor i tak.

Transportvagn

Hjälpmedel vid transport av gipsskivor.

Anmärkning

Produktegenskaper och mer information finns i Gyproc Produktkatalog eller på www.gyproc.se.

6.4.2 Glasroc® Tillbehör

Tätningprofiler

Glasroc® G 13 Profil

Plåtprofil för bästa tätning av icke understödda horisontella och vertikala skivskarvar i ytterväggar. Skivorna skruvas fast i profilen.

Glasroc® H 13 Profil

Plastprofil för tätning av icke understödda horisontella skivskarvar i ytterväggar. Ger fullgod tätning utan skruvmonterings i upp till 6 månader.

Glasroc® F 13 Flex

Plastprofil för tätning mellan Glasroc Hydro Vindskyddsskiva och angränsande byggnadsdelar eller för tätning av understödda horisontella skivskarvar.

Anmärkning

Produktegenskaper och mer information finns i Gyproc Produktkatalog eller på www.gyproc.se.

6.4.3 Gyptone® Tillbehör

Övrigt Gyptone®

Gyptone Vägghjäder 52

För upphängning av bärverk till Gyptone akustikunder-tak, två st per skiva monteras mellan kantlist och vägg.

Gyptone Justerbar pendel

För upphängning av bärverk till Gyptone akustikunder-tak. Längden varierar mellan 90 – 1500 mm.

Gyptone Låsclips

Finns i olika utförande för att passa olika kantutför-anden.

Gyptone Kantlistdistans

Till kant E.

Gyptone Invändig och utvändig hörnprofil

Profiler till Gyptone Trap

Ett antal tillbehör till Gyptone Trap, både direkta och justerbara finns för t.ex väggprofil, väggvinkel, skarvbe-slag, centerprofil, upphängare, upphängare topp, konsol, frisprofil och kabelrännaprofil.

Anmärkning

Produktegenskaper och mer information finns i Gyproc Produktkatalog eller på www.gyptone.se.