

Skruvguide

Gyproc Quick™ skruvsortiment för fastsättning av av gipsskivor på underlag av stål eller trä		Stålprofil		Trä
		Materialtjocklek	Materialtjocklek	
		0,46 til 0,90 mm	0,90 til 2,10 mm	
		Skruvtyp	Skruvtyp	Skruvtyp
1. skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13			
	Gyproc ErgoLite GEE 13			
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
	Gyproc Plank GP 13	QS 25	QSB 25	QT 32
	Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15			
	Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13			
	Gyproc ROBUST GRE 13			
	Gyproc Habito GHE 13			
	Gyproc Kortplank GKP 13	QSTR 25	QSBR 25	QSTR 35
	Gyproc Golvgipsskiva GG 13			
	Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 32
	Glasroc H Storm GHS 9 / GHSE 9	QSTW 32	QSBW 25	QSTW 32
2. skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13			
	Gyproc ErgoLite GEE 13			
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13	QS 38	QSB 41	QT 41
	Gyproc Plank GP 13			
	Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13			
	Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15	QS 51	QSB 41	QT 57
	Gyproc ROBUST GRE 13			
	Gyproc Habito GHE 13			
	Gyproc Kortplank GKP 13	QSTR 41	QSBR 38	QSTR 41
	Gyproc Golvgipsskiva			
	Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 45
	3. skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13		
Gyproc ErgoLite GEE 13				
Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13		QS 51	QSB 51	QT 57
Gyproc Plank GP 13				
Gyproc Kortplank GKP 13		QSTR 51	QSBR 51	
Gyproc Golvgipsskiva GG 13 ¹				

¹ Limning rekommenderas vid 3 skivlag av Golvgipsskiva GG 13

Gyproc Quick™ skruvsortiment till sammanfogning av stålprofiler		Glasroc F FireCase skruvsortiment för infästning av Glasroc F FireCase skivor		
Materialtjocklek av stålprofiler	Skruvtyp	Skiva-till-skiva	Skiva mot stålprofil ²	
		Skivtyp	Skruvtyp	Skruvtyp
2 x max 0,7 mm	QP 14	Glasroc F FireCase GFF 15 (1 lag)	GFFS 40	GFFS 40
2 x max 1,5 mm	QPB 13	Glasroc F FireCase GFF 20 (1 lag)	GFFS 50	GFFS 40
2 x max 2,0 mm	QPBT 16	Glasroc F FireCase GFF 25 (1 lag)	GFFS 58	GFFS 40
2 x max 2,5 mm	QPBH 16	Glasroc F FireCase GFF 30 (1 lag)	GFFS 70	GFFS 40
2 x max 3,0 mm	QPBH 19	Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20 (2 lag)	GFFS 40 + GFFS 50	GFFS 40 + GFFS 50

² GFFS 40 skruv används för samtliga 1 lags skivtjocklekar till GFFP stålprofil med plåttjocklek 0,5 mm.