

# Produktinformation

## Gyproc Inspektionsluckor

Gyproc INEO™ EI 30



Gyproc INEO™ EI 60



Gyproc INEO™ Standard



Brandklassad lucka för konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc Gipsskivor. Fylld med 40 mm brandskyddande fyllning och försedd med pianogångjärn och med vridlås. Tillverkad av förzinkad plåt 0,7 mm (ramen 0,9 mm). 4–16 fästprofiler per lucka.

Kulör: vit NCS-0502-Y.

Typgodkännande: TG 1239/95 (SITAC 1422).  
Monteringsanvisning är tryckt på kartongen.  
Specialformat tillverkas på beställning.

Brandklassad lucka för konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc Gipsskivor. Fylld med 50 mm brandskyddande fyllning och försedd med pianogångjärn och med vridlås. Tillverkad av förzinkad plåt 0,7 mm (ramen 0,9 mm). 4–16 fästprofiler per lucka.

Kulör: vit NCS-0502-Y.

Typgodkännande: TG 1239/95 (SITAC 1422).  
Monteringsanvisning är tryckt på kartongen.  
Specialformat tillverkas på beställning.

Standarlucka består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Luckan, ramen och fästblecken tillverkas av galvaniserad plåt, luckan pulverlackas med NCS 0502-Y. Ramen fästs med medföljande klämfästen för skivtjocklekar mellan 12,5 och 52 mm.

Kulör: vit NCS-0502-Y.

Monteringsanvisning är tryckt på kartongen.  
Specialformat tillverkas på beställning.

Beteckning	Dimension b x h mm	Vikt kg/st	Fästbleck st/lucka	Vridlås st/lucka
GI 150/150-EI 30	150x150	1,10	4	1
GI 200/150-EI 30	200x150 <sup>1)</sup>	1,30	4	1
GI 200/200-EI 30	200x200	1,65	4	1
GI 300/200-EI 30	300x200 <sup>1)</sup>	2,30	6	1
GI 300/300-EI 30	300x300	3,20	8	1
GI 400/300-EI 30	400x300 <sup>1)</sup>	3,90	10	1
GI 400/400-EI 30	400x400	5,15	12	2
GI 500/500-EI 30	500x500	7,60	12	2
GI 600/500-EI 30	600x500 <sup>1)</sup>	8,95	14	2
GI 600/600-EI 30	600x600	10,50	16	2

Beteckning	Dimension b x h mm	Vikt kg/st	Fästbleck st/lucka	Vridlås st/lucka
GI 150/150-EI 60	150x150	1,30	4	1
GI 200/150-EI 60	200x150 <sup>1)</sup>	1,55	4	1
GI 200/200-EI 60	200x200	1,90	4	1
GI 300/200-EI 60	300x200 <sup>1)</sup>	2,60	6	1
GI 300/300-EI 60	300x300	3,60	8	1
GI 400/300-EI 60	400x300 <sup>1)</sup>	4,65	10	1
GI 400/400-EI 60	400x400	5,60	12	2
GI 500/500-EI 60	500x500	8,85	12	2
GI 600/500-EI 60	600x500 <sup>1)</sup>	10,35	14	2
GI 600/600-EI 60	600x600	10,90	16	2

Beteckning	Dimension b x h mm	Vikt kg/st	Fästbleck st/lucka	Låstyp
GI 150/150	150x150	0,60	2	Snäpplås
GI 200/150	200x150	0,75	2	Snäpplås
GI 200/200	200x200	0,95	4	Snäpplås
GI 300/200	300x200	1,25	4	Snäpplås
GI 300/300	300x300	1,50	4	Snäpplås
GI 400/300	400x300	1,80	4	Snäpplås
GI 400/400	400x400	2,35	8	Snäpplås
GI 500/500	500x500	3,25	8	Vridlås
GI 600/500	600x500	3,65	8	Vridlås
GI 600/600	600x600	4,10	8	Vridlås

<sup>1)</sup> Gångjärn placerat i den korta sidan.

Anmärkning: alla luckor kan levereras med lås för trekantsnyckel eller ASSA-lås.

Gyproc AB  
Box 153  
746 24 Bålsta  
Tel 0171-41 54 60 Order  
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support  
Fax 0171-41 54 50  
www.gyproc.se

Mars 2010. ©Gyproc.

