

# Produktinformation

## Gyproc No-Coat UltraTrim

### Användningsområde

No-Coat UltraTrim är en extra stark polymer förstärkt profil för vägg- och takavslut som t.ex fönster- och dörrsmygar.

Profilens 90 gradiga vinkel gör att du får perfekt resultat varje gång.

### Egenskaper

Den starka co-polymer kärnan ger profilen dess styvhet som skapar exakt 90 graders vinkel – alltid.

Fram- och baksidan har ett tätfibrigt specialpapper som är utformat för att ge bästa vidhäftning till spackel.

### Hållbarhet

Profilens unika uppbyggnad gör att den håller sin form och skyddar hörnen mot sprickor.


Den skyddar hörnen och varken lossnar eller deformeras vid slag.

Den är dessutom formstabil och påverkas inte av temperatur eller fuktvariationer.


### Estetisk kvalitet

No-Coat UltraTrim ger dig perfekta hörn och vinklar i exakt 90 grader och skapar de bästa förutsättningarna för målning eller tapetering.

### Montering



Spackla rikligt med Gyproc ProMix Joint och pressa sedan dit Gyproc No-Coat UltraTrim. Pressa fast vinkeln ordentligt och skrapa bort överflödigt spackel och låt torka.



Spackla sedan 1-2 gånger (beroende på kvalitetsklass) med en bredare spackel. Låt torka och slipa. Klart för efterbearbetning med färg eller tapet.

### Teknisk data

Längd m	3,05 st
Emballage	50 st/kart
Bredd mm	45
Tjocklek mm	1,6–0,18

