

Gyproc Planex™ – Lufttät gipslucka

Produktbeskrivning

Gyproc GPG-LT Planex är en lufttät gipslucka som genom sin design blir "osynlig" i vägg eller tak. Den består av fyra individuella aluminiumprofiler som är fast förbundna med varandra med dolt hörnbeslag. Luckan består av en CE-märkt gipsskiva (enligt EN 520) som är fastsatt i en aluminiumram med skruvar.

Den enkla installationen i tak eller på vägg underlättas av den medföljande mallen som finns på varje emballagekartong. Monteringsanvisning kan även laddas ner på hemsidan.

Av säkerhetsskäl är luckan försedd med ett dubbelsidigt fångmekanism.

En omgivande gummitätning ligger mellan monteringsram och luckan. Det gör att luckan blir luft- och dammtät.

Luckans låsmekanism öppnas eller stängs med ett lätt tryck.

Användningsområde

I systemväggar eller tak av gips där det finns krav på luft- eller dammtät konstruktion.

Egenskaper

- Möjliggör "osynlig" inspektion av rör, el eller ventilation i gipsvägg eller tak.
- Gipslucka likt resten av väggen eller taket.

Fördelar

- Enkel öppningsmekanism (Push-up).
- Integrerad i vägg- eller takyta.
- Luft- och dammtät.
- Målnings- eller tapetseringsbar.
- Monteras samtidigt som den övriga väggen.
- Säkerhetsmekanism så att luckan inte ramlar ner vid öppning.
- Samlar inte damm.
- Möjlig att låsa.

Monteringsanvisning

1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel.
2. Ta ut luckan ur ramen och vänd den med utsidan utåt, rita efter öppningsmättet och lägg på ca 5 mm på alla sidor.
3. Såga ut efter markeringen.
4. Sätt in ramen diagonalt genom hålet.
5. Se till att låsmekanismen i ramen kommer uppåt vid väggmontage. Tryck fast ramen så den smala aluminiumkanten är i nivå med gipsskivan, vid större format kan en tving användas för att underlätta skruvningen.
6. Skruva fast ramen med två stycken vanliga gipsskruvar per sida OBS!! Skruva inte i hörnen.
7. Sätt i luckan och se till att säkerhetsprofilerna kommer på rätt plats.
8. Spackla skruvskallarna och den synliga glippan som blir runt hålet och ramen lika med den övriga gipsskivan, 2-3 ggr beroende på önskad slutresultat, vid enklare slutresultat räcker det med Gyproc G 55 Fogmassa.
9. Måla runt hålet men se till att du inte får färg inne i ramen och på tätninglisten.
10. Måla platt på lucka, men inte ramen runt luckan.
11. Stäng/öppna luckan genom att trycka luckan inåt tills du hör ett klickande ljud.

Förvaring

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.

