

## Gyproc QS och QM-S Quick™ Skruv Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme

### Fakta

Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrumsskiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek. QS 41 används i samband med Gyproc Acounomic. QS 76 används för fastsättning av eldosor med mera.

Bits: Philips 2

### Korrosionshårdighet

Skruv som är märkt "Förzinkad" och avsedd att användas vid invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5. Förpackning: All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpackning.

### CE-klass

EN 14566:2008

### Sortiment

Beteckning	Längd mm	Ø mm	Förp. Antal	EAN- nummer	Artikel- nummer
QS 25	25	3,5	1000	7318932058901	5200412706
QS 38	38	3,5	1000	7318932058918	5200412707
QS 41	41	3,5	1000	7318932058925	5200412708
QS 51	51	3,9	500	7318932058932	5200412709
QS 76	76	4,2	250	7318932058949	5200412710
QM-S 25	25	3,5	1000	7318932167290	5200412764
QM-S 38	38	3,5	1000	7318932167306	5200412765

