

Produktinformation

Gyproc Skivhiss

Gyproc Skivhiss

Transporthjälpmiddel vid montering av Gyproc Gipsskivor.

Underlättar och förenklar monteringen av Gyproc Gipsskivor i tak. Lasten förblir spärrad i önskad höjd. Skivhissen är lätt demonterbar.

Användning

Gyproc Skivhiss är ett hjälpverktyg för användning vid montering av gipsskivor som vandret loftbeklädnad. Verktøget består av tre delar: Fotdel (A)

Teleskopdel (B) Pladeåg (C)

Viktigt! Gyproc Skivhiss ska användas på plant och stabilt underlag.

Før ibrugtagning

Kontrollér at Pladehejsen er uden skader. Placér Foddelen (A) på underlaget og monter teleskopdelen (B), derefter placeres Pladeåget (C) på Teleskopdelen. Pladehejsen er nu klar til ibrugtagning.

Anvendelse

Gyproc Pladehejs er udviklet til at lette håndteringen i forbindelse med montering af gipsplader mod loft. Placér gipspladen så centreret som muligt på Pladeåget. Pladehejsen placeres derefter under montagedstedet.

Gyproc Teknisk Support

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida www.gyproc.se.



Højning

For hejsning af pladeåg drejes rattet til højre (med uret). Når den aktuelle løftehøjde er nået eller hvis rattet slippes utilsigtet, låses Teleskopdelen øjeblikkeligt. Da låsemekanismen kun tillader låsning af rattet for hver 1/2 tomme (lodret bevægelse) er der som kompensati on indbygget en fjedermekanisme i pladehejsen. Når gipspladen er hejst i ønsket position, vrides rattet lidt ekstra med uret for at få sikkerhedslåsen i næste hak.

Sänkning

Sikkerhedslåsen frigøres ved at trykke ind på den røde arm der er placeret i transmissionshuset ved rattet. Ved at dreje rattet til venstre (mod uret) sænkes Pladeåget. OBS! Sikkerhedslåsen aktiveres påny ved at dreje rattet til højre.

Vedligeholdelse

Kontrollér jævnligt kædespændingen og justér ved behov. Sørg for at kæde samt inderrør er smurt med kædefedt.

Reservdelar

Gyproc Pladehejs er forsynet med en certificeret kæde med brudlast på mindst 800 kg. Kæder uden certifikat må ikke anvendes. Anvend iøvrigt altid originale reservedele.

Produktbeteckning

Gyproc PHE 70 Skivhiss

Mått och vikt	PHE 70
Max belastning (centrerad last) kg	70
Lågsta monteringshøj d mm	1700
Högsta monteringshøj d mm	3200 (exkl. förlängningsmodul)
Vikt kg	24
Lyftokets dim mm	1849 x 800
Hjul	5 st varav 2 med broms

