

Gyproc Planex Brandgipsluckor är bara avsedda för montering i brandklassificerade väggkonstruktioner med gipsskivor på bågge sidorna. Till tak och schaktkonstruktioner se Gyproc Ineo brandluckor.

Generellt

Gyproc Planex Brandgipsluckor är bara godkända för montering i brandklassificerade väggkonstruktioner med gipsskivor på bågge sidorna. Till tak och schaktkonstruktioner se Gyproc Ineo brandluckor. Generell konstruktionsanvisning innan montage av brandluckan: Statiken i konstruktionen kommer att förändras då du tar upp ett hål i väggen. Därför måste du göra en förstärkning med kortlingar mellan de befintliga sidoreglarna. Detta ska göras både under och över hålet. Se till att du har ett avstånd på ca 50-100 mm mellan reglarna och luckans ram så du får plats att skruva fast ramen i väggen. (bild 1) Vid dubbel lag skivor på en sida (EI60) skruvas luckans ram fast i första lag. Andra laget ska sedan skäras runt ramen och fästas i reglarna och inte i luckans ram. (bild 2)

Produktbeskrivning

Gyproc GPGF Planex är en brandgipslucka som genom sin design blir "osynlig" i vägg. Den består av 4 individuella aluminiumprofiler som är fast förbundna med varandra med dolt hörnbeslag. Luckan består av en CE-märkt brandgipsskiva som är fastsatt i en aluminiumram. Installationen på väggen garanteras av den medföljande mallen som finns på varje emballagekartong. Monteringsanvisning kan även laddas ner på hemsidan. Av säkerhetsskäl är luckan försedd med en dubbelsidig fångmekanism. En omgivande gummitätning ligger mellan monteringsram och luckan. På insidan av ramen sitter en svällande list som påverkas av hög temperatur och förseglar och låser fast luckan vid brand. Luckans låsmekanism öppnas eller stängs när du trycker på luckan.

Användningsområde

I EI 60 brandklassade systemväggar.

Egenskaper

Möjliggör inspektion av rör, el eller ventilation i gipsväggen. Gipslucka likt resten av väggen.

Sortiment och teknisk information

Beteckning	Dimension mm	Låstyp	Öppningsmått i mm				Fästen st/lucka	Antal lag	Artikel- nummer
			A	B	C	D			
GPGF 60	300x300	Easy Open	237	237	25	26	8	2	5200644465
GPGF 60	400x400	Easy Open	337	337	25	26	8	2	5200644470
GPGF 60	500x500	Easy Open	437	437	25	26	8	2	5200644474

Saint-Gobain Sweden AB

Förvaring

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.

Fördelar

- Enkel öppningsmekanism (Push-up).
- Integrerad i ytan.
- Lika brandklass som övriga konstruktionen.
- Målnings- eller tapetseringsbar.
- Monteras samtidigt som övriga konstruktionen.
- Säkerhetsmekanism så att luckan inte ramlar ner vid öppning.
- Samlar inget damm.
- Möjlig att låsa.

Montering

Se monteringsanvisning på www.gyproc.se

