



### Produktbeskrivning

Gyproc Transportvagn är en mångsidigt användbar transportvagn för Gyproc Gipsskivor. Gipsskivorna transporteras vertikalt med hjälp av de lätttrullade luftgummihjulen för att enkelt ta sig över ojämnheter. Vid omställning till arbetsbord från transportläge vänds bordet enkelt om till horisontellt läge och de två stödbenen som fungerar som tipskydd fälls ut automatiskt. Arbetsbordet vilar förrutom på tipskydden även på de fyra hjulen varav två är försedda med broms. Hjulkonstruktionen gör att vagnen är lätt att manövrera. Vagnen är lätt omställbar för att passa både 900 och 1200 mm skivbredd.

### Teknisk data

Bredd mm	720
Höjd mm	1470
Arbets höjd mm	870+last
Längd mm	2025
Arbetsyta mm	2025x1200 alt. 2025x900
Vikt kg	100
Max last kg	500

### Skötsel och underhåll

Två kullagrade 4-lagers gummi hjul (punkteringsfria), fyra kullagrade länkhjul diameter 160 mm, varav två är bromsade.

### Ytterligare information

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se).

### Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153 • 746 24 Bålsta • [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)  
Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 60 • [order.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:order.gyprocse@saint-gobain.com)  
Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80 • [teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com)

SEP17. ©Gyproc.  
Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.