



Produktnamn

Gyproc AquaBead® Flex PRO hörnspackelprofil.

Produktbeskrivning

Gyproc AquaBead Flex PRO är en flexibel hörnspackelprofil anpassad för inner/ytterhörn i olika vinklar. Profilen består av en stark polymerkärna klädd med papper på bägge sidor som är perforerad för att säkra optimal vidhäftning. Insidan av profilen är belagd med lim som aktiveras med vatten.

Användningsområde

Gyproc AquaBead Flex PRO används inomhus i inner/ytterhörn i olika vinklar och fäster i nya, obehandlade kartonggipsskivor. Profilens ena sida är behandlad med lim som aktiveras genom att vatten sprejas på den. Profilen bör inte användas på Glasroc kompositivskivor, Rigidur fibergipsskivor eller Aquaroc cementbaserade skivor.

Montering / Applicering

Rums- och gipsskivans temperatur får inte understiga 10 °C. Överspacklingsbar efter ca 30 minuter. Gipsskivan ska vara torr, ren och fri från damm. När en mindre mängd vatten appliceras reduceras arbetstiden men det finns

risk för försämrad vidhäftning mot kartong. Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden. Vatten bör inte appliceras med svamp, pensel eller liknade då detta kan avlägsna limmet från ytan.

1. Kapa profilen i rätt längd.
2. Spruta med rent vatten på sidan som ska fästas i hörnet. Se till att profilen blir tillräckligt blöt.
3. Vänta i 20–60 sekunder så att limmet blir ordentligt aktiverat. Tryck tummen mot limmet och profilen är redo att fästas då limmet är klabbigt.
4. Placera profilen i hörnet och pressa fast med handen eller lämpligt verktyg. För bästa resultat använd hörnroller för inner- eller ytterhörn. Var noga med att trycka fast den över hela ytan.
5. Gyproc AquaBead Flex PRO kan överspacklas efter minst 30 minuter.

Hantering

Använd verktyg med långa skaft vid montering av AquaBead Flex PRO vid höga höjder för att undvika dålig arbetsställning.

Förvaring

Förvaras torrt. Eventuell fukt kan aktivera limmet i kartongen.

Rengöring av produkten

Eventuella verktyg rengörs efter användning med vatten.

Avfallshantering

Sorteras som brännbart avfall.

Teknisk data

Beteckning	Längd mm	Antal m/rulle	GTIN-nummer	Artikelnummer
Flex PRO	85	25	9002869613958	5200690750

Saint-Gobain Sweden AB
Gyproc
Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Bålsta

www.gyproc.se

Kundservice
0171-41 54 60 orderse@gyproc.com
Teknisk Support
0171-41 54 80 support@gyproc.com

SEP20. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.