



Produktnamn

Gyproc IBS Inbrottsplåt
Varianter: IBS 1/900, IBS 2/900

Produktbeskrivning

Gyproc IBS Inbrottsplåt för inbrottskydd är tillverkad av varmförzinkad kallvallsad höghållfasthetsplåt.

Dimensioner [mm]

| Produkt | Tjocklek | Bredd | Längd |
|-----------|----------|-------|-------|
| IBS 1/900 | 1,0 | 896 | 2400 |
| IBS 1/900 | 1,0 | 896 | 2700 |
| IBS 2/900 | 2,0 | 896 | 2400 |



Teknisk data

| | |
|--|---------------------|
| Material: | Stål S350GD+Z275 |
| Materialstyrka: | > 350 MPa |
| Materialtjocklek: | 1,0 mm eller 2,0 mm |
| Ytskikt: Zink 275 gram pr. m ² stålplåt motsvarande en tjocklek om 20 µm per sida | |
| Korrosionsklass: | C2 |
| Brandteknisk materialklass: | A1, obrännbar |

Användningsområde

Gyproc IBS Inbrottsplåt används som inbrottskydd i väggar. Se anvisningar i Gyproc Handbok.

Relaterade produkter

- Gyproc GFS DUROnomic Förstärkningsckenor
- Gyproc GFR Förstärkningsreglar
- Gyproc Gipsskivor
- Gyproc gipsskiveskruvar med borrspets
- Gyproc GPD Polytenremsa
- Gyproc G 55 Akustisk Tätmassa
- Andra tillbehör förekommer, se Gyproc Handbok

Förvaring

Produkten ska förvaras i en torr och ren miljö.

Avfallshantering

Restmaterial av stål kan återanvändas vid framställning av nytt råmaterial.