



Produktnamn

Gyproc QS och QM-S Quick® Skruv.

Produktbeskrivning

Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme. Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc Våtrumsskiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i stålstomme av max 0,9 mm tjocklek. QS 41 används i samband med Gyproc ACOUnomic®. QS 76 används för fastsättning av eldosor med mera.

Skruv och bandade skruvar som används vid montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler, t.ex innerväggs- och undertaksprofiler.
Bits: Philips 2

Korrosionshårdighet

Skruv som är märkt "Förzinkad" och avsedd att användas vid invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5.

Förpackning

All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpackning.

CE-klass

EN 14566:2008

Teknisk data

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN-nummer	Artikelnummer
QS 25	25	3,5	7318932058901	5200412706
QS 38	38	3,5	7318932058918	5200412707
QS 41	41	3,5	7318932058925	5200412708
QS 51	51	3,9	7318932058932	5200412709
QS 76	76	4,2	7318932058949	5200412710
QM-S 25	25	3,5	7318932167290	5200412764
QM-S 38	38	3,5	7318932167306	5200412765