



Produktnamn

Gyproc QSB och QM-SB Quick® Skruv.

Produktbeskrivning

Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme. Skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank, Gyproc Protect F och Glasroc H Ocean Våtrumsskiva. För fastsättning av Gyproc Gipsskivor i förstärkningsprofil och motsvarande av max 2,1 mm plåttjocklek.

Bits: Philips 2

Skruv och bandade skruvar som används vid montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic® och THERMOnomic® stålprofiler.

Bits: Philips 2

Korrosionshårdighet

Skruv som är märkt "Förzinkad" och avsedd att användas vid invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5.

Förpackning

All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpackning.

CE-klass

EN 14566:2008

Teknisk data

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN-nummer	Artikelnummer
QSB 25	25	3,5	7318932058956	5200412714
QSB 41	41	3,5	7318932058963	5200412715
QSB 51	51	4,2	7318932058970	5200412716
QM-SB 25	25	3,5	7318932071955	5200412771
QM-SB 41	41	3,5	7318932181968	5200412772