



Produktnamn

Gyproc QSTW och QM-STW Quick® Skruv.

Produktbeskrivning

Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Kombiskruv och bandad kombiskruv används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex Gyproc THERMO[®] med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.
Bits: Philips 2

Skraven är C4 klassad som gör den lämplig till korrosiva miljöer. Finns med borrarps till plåttjocklek 2,1 mm och utan borrarps till fastsättning i trä eller plåttjocklek upp till 0,9 mm. Håll maskinen 90 grader mot underlaget så borrarpsen kommer rakt in i stålet.

Produktegenskaper

Dimension	Värde
Ytterdiameter gänga [mm]	QSTW 3,9 ± 0,10
Innerdiameter trådkärnan [mm]	3,00 -0,4
Huvuddiameter [mm]	8
Korrosivitetsklass	C4
Utdragsvärde kp 0,9 och 0,7 mm plåt	130/90
Utdragsvärde kp i Furu 50x100 mm	180
Skjuvhållfasthet kp 0,9 och 0,7 mm plåt	377/264

Förpackning

All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpackning.

CE-klass

EN 14566:2008

Teknisk data

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN-nummer	Artikelnummer
QSTW 32	32	3,9	7318932211078	5200412721
QM-STW 32	32	3,9	7318932211092	5200412770