



Produktnamn

Gyproc QU och Gyproc QUB Quick® Skruv.

Produktbeskrivning

För fastsättning av Aquaroc® i ventilerad fasadsystem i upp till 2,1 mm plåt eller trä. Skruven är C4 klassad som gör den lämplig till korrosiva miljöer. Finns med borrarpspets till plåttjocklek 2,1 mm och utan borrarpspets till fastsättning i trä eller plåttjocklek upp till 0,9 mm. Vid montage av QUB 25 ska varvtalet på skruvmaskinen inte vara mer än 1500 varv/min. Vid högre varvtalet så bränner du borrarpspetsen och skruven går inte in i stålet. Håll maskinen 90 grader mot underlaget så borrarpspetsen kommer rakt in i stålet.

Produktegenskaper

Dimension	Värde
Ytterdiameter gänga [mm]	4,2 ± 0,10
Innerdiameter trådkärnan [mm]	3,00 -0,4
Huvuddiameter [mm]	11
Korrosivitetsklass	C4
Utdragsvärde kp 0,9 och 0,7 mm plåt	130/90
Utdragsvärde kp i Furu 50x100 mm	180
Skjuvhållfasthet kp 0,9 och 0,7 mm plåt	377/264

Förpackning

All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpackning.

CE-klass

EN 14566:2008

Teknisk data

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN-nummer	Artikelnummer
QU 25	25	4,2	7318936591060	5200570943
QU 32	32	4,2	7318932064056	5200412759
QU 45	45	4,2	7318932064049	5200412760
QUB 25	25	4,2	7318936587209	5200554445
QUB 31	31	4,2	7318932064032	5200412761
QUB 41	41	4,2	7318932064025	5200412762