

## Glasroc® H Sealing Tape – tätningstejp för ytterväggar

Glasroc H Sealing tape används för utvändig tätning av skarvar i ytterväggskonstruktioner mellan Glasroc H Storm vindskyddsskivor samt för tätning av fogar mot andra underlag. Tejpen är testad tillsammans Glasroc H Storm vindskyddsskivor med dokumenterat goda egenskaper.

Glasroc H Sealing tape har ett speciellt lim för tätning av skarvar på Glasroc H Storm vindskyddsskivor. Förseglingstejpen har god vidhäftning mot flera olika material och kan användas för tätning mot fönster, dörrar, ventilationskanaler och andra anslutningar till Glasroc H Storm vindskyddsskivor. Tejpens baksida är skyddad av en remsa som tas bort vid montering.

Förseglingstejpen levereras i 60 och 100 mm bredd med 25 meter per rulle. Den leveras i kartong med 10 eller 6 rullar.

### Användningsområde

- För permanent försegling/tätning av Glasroc H Storm skivskarvar och mot andra underlag exempelvis fönster och dörrar.
- Tejpens flexibilitet gör den också lämplig för tätning runt rör och bjälkar osv.
- De goda fästegenskaperna gör att den har god vidhäftning till de flesta jämna underlag.
- 60 mm tejpen används till vertikala skarvar.
- 100 mm tejpen används till horisontella skarvar, inner- och yterhörn samt tejpnings vid och runt fönster etc.

### Egenskaper / Fördelar

- Optimal vidhäftning till Glasroc H Storm
- Dokumenterat UV-beständig i 12 månader
- Hög vidhäftning
- Dokumenterat åldringsmotstånd
- Utmärkt elasticitet
- Vattenresistent skydd mot fuktangrepp
- Kan monteras i temperaturer ned till -10°C
- Inga lösningsmedel
- Temperaturbeständig från -40°C till 80°C



### Tekniska Materialegenskaper

Tejp för utvändig regn- och vindtätning av skarvar mellan Glasroc-skivor och tätning av fogar mot andra underlag exempelvis fönster, dörrar och ventilationskanaler.

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/st	Antal st/frp	Vikt kg/frp	EAN-nummer	Art-nummer
<b>GST 60</b>	25000	60	0,3	0,57	10	5,7	7318936622160	5200608943
<b>GST 100</b>	25000	100	0,3	1,01	6	6,06	7318936630448	5200616061

### Produktegenskaper

Tekniska materialegenskaper	Glasroc H Sealing Tape	Standard
Tjocklek, mm	0,3	DIN EN 1942
Bredd, mm	60 / 100	
Tolerans, mm	±0,5	
Längd, mm	25000	
Vikt, kg/rulle	0,57/1,01	
Elastisitet innan brott	>200%	DIN EN 14410
Draghållfasthet	>18 N/cm	DIN EN 14410
Rätvinklighet	>16 N/cm	DIN EN
Temperaturbeständighet	-40°C til +80°C	
Min. applicerings temperatur	> -10°C	

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

### Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)  
Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: [order.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:order.gyprocse@saint-gobain.com)  
Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: [teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com)  
mar2013. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.